FICHA TECNICA: Barniz para Madera (brillo, mate)

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Barniz acrílico para Madera en Spray, acabado en brillo (ref. BZB) o mate (ref. BZM).

Colores: Roble Claro, Roble Oscuro, Teka, Pino, Sapeli, Wengué, Castaño e Incoloro.

Barniz formulado a base de mezclas de resinas acrílicas de gran calidad, rápido secado y gran dureza y resistencia al rayado y al roce.

2. CAMPOS DE APLICACION

Para realzar y proteger la madera en trabajos de manualidades, artesanía, o muebles, tanto exterior e interior.

Con la diversidad de colores de la gama, podemos dar el tono perfecto a nuestros muebles con una única aplicación conjunta de color y barniz, consiguiendo un acabado totalmente profesional.

3. CARACTERISTICAS

- Propelente que respeta al ozono.
- Excelente cubrición.
- Excelente adherencia a la superficie base.
- Alta resistencia al petróleo y productos químicos (una vez endurecido totalmente).
- Resistencia al agua y la corrosión.
- Excelente resistencia en exteriores.
- En la gama de colores con óxidos de hierro transparentes, su aplicación es ideal para la madera vieja o barnizada, para retocar y barnizar.
- Sin CFC y sin metales pesados: sin plomo, cadmio o cromo.

4. MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo y partículas sueltas.
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, durante aproximadamente 2 minutos.
- Aplicar capas muy finas para evitar descuelgues, dejando 5 a 10 minutos entre capas. Así, siempre es mejor aplicar 3 capas finas que una gruesa.
- Para obtener buenos resultados, si aplicamos más de una capa, dejaremos secar la primera y lijaremos suavemente con lija fina y, después de quitar el polvo, aplicaremos la segunda mano.
- Para conseguir un acabado profesional, recomendamos aplicar nuestro barniz transparente una vez seca todas las manos de pintura.
- En maderas nuevas lijar la superficie para abrir el poro y facilitar la absorción del producto.
- Para la restauración de maderas pintadas o barnizadas, eliminar el producto viejo con nuestro decapante exclusivo para madera, lijar la superficie y empezar la aplicación.
- Comprobar las superficies donde vamos a aplicar el producto en cuanto adherencia y deformación ya que la existencia de resinas viejas puede provocar que no se adhiera correctamente la nueva aplicación.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso.

FICHA TECNICA: Barniz para Madera (brillo, mate)

5. DATOS TECNICOS

- Secado al tacto 10’ según temperatura
- Secado total según temperatura 40’
- Espesor de capa seca 12 micras por capa
- Rendimiento teórico: 1,8 – 2 m2 para aerosol de 400ml
- Condiciones de aplicación Tº ambiente mínima: 12ºC
- Tº superficie: 10 ºC
- Humedad Máx.: 55% R.H.P
- Resistencia del envase al calor: < 50ºC
- Contenido: 400ml

6. INDICACIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- No utilizar sobre los materiales que tengan contacto directo con los alimentos.
- Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco.
- Proteger de las heladas.
- No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45ºC ni inferior a 5ºC.
- Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.
- Respetar las indicaciones de seguridad.
- En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
- Evitar que el producto alcance los cursos de agua.
- El producto no es peligroso según el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Ponemos a su disposición la ficha de datos de seguridad.

7. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy amplios y no podemos abarcar aquí todos los casos individuales, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra servicio técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras condiciones generales de venta y suministro.

8. DATOS DEL FABRICANTE

Dayfórmula Internacional, S.L.
Av. Del Ebre, s/n nave 8-9
08184 Palau i Plegamans (Barcelona)
Tlf. 93 864 00 55